



- Aufbau**
- 8 cm Leiteinrichtung
  - 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch, 0/5 mm
  - 15 cm Schottertragschicht, 0/45 mm, Ev2 > 120 MPa
  - 18 cm Frostschuttschicht, 0/32 mm, Ev2 > 100 MPa
- 45 cm Gesamtaufbau
- Granithochbord**  
100/25/15 cm mit Fase,  
20 cm Betonrückenstütze und  
20 cm Unterbeton, C 20/25

 <b>ISH INGENIEURE GmbH</b> Alexandrinplatz 7 · 18209 Bad Doberan Telefon: 038203 7438-0 · Fax: 038203 7438-19 E-Mail: kontakt@ish-ingenieure.de	DATUM: 24.01.2023 GEZEICHNET: Matrich BEARBEITET: Isernhagen GEPRÜFT: Clemens DATEI: 0715_regelquerschnitt	PROJ-Nr.: 0715 Auftraggeber:
	<b>Entwurfsplanung</b>	
aufgestellt:	Blatt-Nr.: 7.2 <b>Regelquerschnitt B - B</b>	<b>Stadt Kröpelin Markt 1 18236 Kröpelin</b>
Bad Doberan, den 24.01.2023	Maßstab: 1 : 25	<b>Kröpelin, Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen Markt, Strandstraße Internat und Schulstraße</b>