



# SIETRAC GmbH

Mercedes-Benz  
Unimog - Generalvertretung  
ASH Vertragshändler  
Deutz-Fahr Vertragshändler  
Hansa-Vertragshändler

24h-Notdienst Tel.: 0381 / 7 78 58 30

SIETRAC GmbH · Rostocker Str. 12 · 18069 Sievershagen

Ausrüster für:  
Kommunaltechnik  
Reinigungstechnik  
Landtechnik

Stadtverwaltung Kröpelin  
Amts- und Stadtverwaltung  
Herrn Brehm  
Markt 1  
D-18236 Kröpelin

Sievershagen, den 06.03.2020

## Angebot 28 / 03 / 20

Sehr geehrter Herr Brehm,

wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen wunschgemäß wie folgt an:

### 1 St. Mercedes-Benz Unimog Geräteträger U218

#### Fahrzeugbeschreibung

Modell:	Mercedes-Benz Unimog Geräteträger	
Fahrzeugtyp:	U218	
Radformel:	4x4	
Baumuster:	40509012	
Subkategorie:	42a	
Fahrzeugart:	Fahrgestell	
Fahrerhaus:	MB Fahrerhaus, Faserverbundwerkst., korrosionsfrei	
Motorleistung:	130 kW (177 PS)	
Radstand:	2800 mm	
Zul. Gesamtgewicht:	10.000 kg	
Lenkertyp:	links	
Landgültigkeit:	(80) Deutschland	

#### Lackierung

Fahrerhaus	MB 2603	tieforange
------------	---------	------------

#### Bereifung

1. Achse:	2 x 295/60 R 22,5 Goodyear	V58K77 90 Traktion (M+S)
2. Achse:	2 x 295/60 R 22,5 Goodyear	V58K77 90 Traktion (M+S)

#### Fahrzeugausstattung

##### Serienausstattung

AZ5	Achsübersetzung i = 6,527 Differentialsperre an Hinterachse Hinterachse als Portalachse Vorderachse als Portalachse
-----	--

Ust.-IdNr. DE 137477187

FA-St.-Nr. 079/118/00319

Handelsregister: HRB Rostock-Land 3341

Geschäftsführer: J. Baade

SIETRAC GmbH  
Rostocker Str. 12  
18069 Sievershagen

Tel. 0381 / 7 78 58 30  
Fax 0381 / 7 78 58 31  
Internet: www.sietrac-kommunal.de  
e-mail: zentrale@sietrac.de

Bankverbindungen:  
OstseeSparkasse Rostock  
IBAN: DE21 1305 0000 0201 0501 29  
BIC: NOI ADF21ROS

Rostocker Volks- und  
Raiffeisenbank eG  
IBAN: DE72 1309 0000 0001 1135 69  
BIC: GFNODFF1HR1

DUPO

Schraubenfedern mit progressiver Kennung  
Achsen,3f-lenkergeführt, Stabilisatoren, Teleskopstoßdämpfer  
Kondenswassersensor, für Druckluftsystem  
Scheibenbremsen, pneumatisch, an VA und HA  
Niederdruckbremsanlage  
Antiblockiersystem(ABS), schaltbar auf Offroad-ABS  
Bremsanlage lastabhängig (ALB-Regelung)  
Feststellbremse, Federspeicher, an Hinterachse  
Druckluftanschluss für Nebenverbraucher  
Luftpresser,310l/min-13 bar, wartungsfrei, wassergekühlt  
Lufttrockner, beheizt  
Servolenkung, hydraulisch  
Leiterrahmen, durchgehend, formstabil  
Integralträger vorn zur Aufnahme Frontanbauplatten  
Geräte-An/Aufbaupunkte im Rahmen integriert  
Unterbodenschutz, Dinol  
Multifunktionslenkrad  
Aschenbecher  
Jackenhaken  
Fensterheber, elektrisch, beidseitig  
Ablagenetz, an Rückwand  
Kabinenboden, mit Durchstiegsmöglichkeit  
Kabeldurchführung, abgedichtet, Fahrerhaus-Rückwand u. Fußraum re  
Heizungs- u. Belüftungssystem, Umluft, Pollenfilter  
Lenksäule, höhen- und längsverstellbar  
Lenkstockschalter, rechts (Fahrbetrieb)  
Lenkstockschalter, links (Fernlicht, Scheibenwischer)  
Staufächer und Ablagebox  
Dachkonsole, 2 Einbauschächte (Radio/Tachograf)  
Mittelkonsole mit zentr. Bedienelementen, 2 Schächte  
Türverkleidung, mit Armauflage und Flaschenhalter  
Innenbeleuchtung, m. Leseleuchten für Fahrer/Beifahrer  
3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte im Sitz  
Basisausführung  
Anhängersteckdose 24V, 15-polig  
Elektrik Bordnetz 24V  
Batterien 2 x 12V / 140 Ah  
Generator 28 V / 100 A  
Elektronikbox, geschützt im Fahrerhaus, Diagnosesteckdose  
Dauerstromsteckdose 24V/15A, in Mittelkonsole  
Elektrik, EMV geprüft  
Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch  
Hauptspiegel, heizbar, elektrisch verstellbar  
Weitwinkelspiegel, heizbar  
Rampenspiegel  
MB Fahrerhaus, Faserverbundwerkst., korrosionsfrei  
Freisichtfahrerhaus, mit kurzem Vorbaumaß  
Fahrerhausfestigkeit nach ECE-R-29/2  
Regensensor und automatisches Fahrlicht  
Tiefsichtfenster in Türen, wärmedämmend  
Rückwandfenster, groß, wärmedämmend  
Scheibenwischanlage, von oben, 3stufig, Intervall  
Fahrerhaus-Komfortlagerung, 4-Punkt, schwingungsgedämpft  
Motorhaube, hochstellbar, abnehmbar  
Einscheiben-Trockenkupplung, selbstnachstellend  
MB-Vollsynchro-Wendegtriebe, UG100E,8Vo/6Rü.gänge  
Elektro Pneumatische Schaltung (EPS)  
Permanent-Allrad mit sperrbarem Längsdifferential  
Elektro-pneumatische Wendeschaltung (EQR)  
On-Board Diagnose  
Kombiinstrument, 10,4 cm  
Tanks, abschließbar  
Abgasanlage, Endrohr nach oben  
Abgas mit NOx-Kontrolle  
Tank 145 l, links, Alu  
Tagfahrlicht

	Leuchtweitenregulierung Bi-Halogencheinwerfer, geschützt in Stoßfänger 6-Kammerschlussleuchte mit Nebelschlussleuchte Umrissleuchten vorne
M11	Motor OM934, R4, 5,1 l, 130 kW (177 PS), 750 Nm
M5M	Motorausführung Euro VI, mit OBD-C
M5V	High Performance Engine Brake Abgasturboaufladung und Ladeluftkühlung Motorregelcharakteristik, umschaltbar, Fahr-/Gerätebetrieb Handgas, elektronisch Außengeräuschkämmung (nach ECE-R51) Lüfterantrieb, hydrostatisch, mit Wasserkühlung Luftansaugkamin, mit Luftfilter und Vorabscheidung Wartungsintervall, 1400 Betriebsstunden Koppelmaul, vorn, mit Steckbolzen Anhängelast, ZAA max. 13t
RR6	Steilschulterfelgen 9.00x22.5 Tempomat/Temposet Anlassperre (Kupplungsbetätigung) Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, ECE
VB7	Baureihe Geräteträger
X4H	Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch Bordwerkzeug Unterlegkeile, 2-fach
Z01	Fahrzeug mit Linkslenkung
Z5Y	Fahrzeug, für Rechtsverkehr

#### Sonderausstattung

A1W	Differenzialsperre an Vorderachse
B5B	Anhängerbremse, 2-Leitung
CA4	Anbaubeschläge, hinten
CP3	Frontanbauplatte DIN76060, Typ B, Größe 3
D6F	Klimaanlage
DB5	Beifahrersitz Zweisitzer
DF1	Schwingsitz luftgefedert, Fahrer
DG1	Zusatzlenkstockschalter links
E33	Batterie Hauptschalter am Batteriekasten
E40	ABS-Anhängersteckdose 24V, zusätzlich
E42	Anhängersteckdose 12V, 13-polig, zusätzlich
E45	Steckdose vorn 24V, 7-polig
E87	Gerätesteckdose, 32-polig
ED2	Dauerstromsteckdosen 12V (C3), 12V u. 24V Mittelk.
ED6	Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal
F5L	Sonnenblende außen, transparent
F6B	Frontscheibe, klar, heizbar
G34	EasyDrive (Hydrostatischer Fahrtrieb) (SN)
H55	Hydr. Steckeranschluss, hinten, 4fach, Zelle 1+2
HE1	Hydraulik für Kippeinrichtung
HN9	LS-Hydraulik, 4-zellig, sep. Dauerverbr., Schneepfl. entl.
J2B	CD-Radio, Bluetooth
L3C	Arbeitscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben
L47	Zusatzscheinwerfer für Frontanbaugeräte
L59	Stativ, links und rechts für Rundumkennleuchte
M74	Kühlerschnellreinigungssystem Clean-Fix
N08	Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle
P72	Pritschenvorderwand, erhöht
P90	Wegfall Pritschenzwischenrahmen
PB5	Pritsche, Innenabmessungen 2200x2075x400
Q94	Anhängerkupplung, Maul groß, Ringf., Bolzen 38,5
S8A	Verbandtasche
S8B	Feuerlöscher, 2 kg
SC4	Warnstreifen rot/weiß, retroreflektierend
SV2	Warndreieck und Warnleuchte
TG3	Gewichtsvariante 10,0 t (5,2/5,5)

## 1 St. Dücker Ausleger-Mähgerät UNA 500 für Frontanbau

### Grundausrüstung:

- passend für Frontanbauplatte Gr. 3 oder 5
- einschließlich elektrisch-hydraulischer Steuerung mit Bedienpult in der Kabine
- hydraulische Seitenverschiebung
- Schwenkbereich des Auslegers 240 °
- hydraulische Anfahrssicherung und hydraulische Armvorverschwenkung für bessere Sicht auf die Arbeitsgeräte
- Betriebsstundenzähler
- elektrische Messerwellen-Ein-Ausschaltung
- Arbeitsbreite ab Fahrzeugmitte mit Mähkopf : 6,00 m
- Zapfwellendrehzahl : 650 U/min.
- Gewicht Grundgerät : 900 kg
- Transportbreite : 2,40 m

### Zubehör:

- proportionale Einhebelsteuerung
- Tasttronic
  - o zur optimalen Führung des Schlegelmähkopfes auch bei Bodenunebenheiten und Gegenböschungen
  - o inkl. ergonomischen Joystick für Einhandbedienung – einstellbare Auflagedruckregelung
  - o Tages- und Gesamtbetriebsstundenzähler – einfache Signalerfassung am Mähkopf
- stufenlos einstellbare Auslegerentlastungssteuerung
  - o mit Potentiometer im Bedienpult
  - o Bremsventil für Messerwelle
- Torsionsrahmen TR, hydraulisch
  - o gegen Fahrzeugverwindungen
  - o von der Kabine aus verriegelbar
- Überwachungseinrichtung für hydr. Torsionsrahmen
  - o zur optischen Anzeige der Torsionsrahmenverriegelung
- Kabeltrennung
- 1.500 kg Gegengewicht

## 1 St Schmidt Silostreuautomat STRATOS B 17-18 VCX-490 vorhandenes Gebrauchtgerät

Serien-Nr.: S2B38177

Baujahr: 2014

### Basis-Maschine

- STRATOS B 17 (18), 1,7 m³ Behälter

### Baugruppe Behälter:

- Bandförderung ("B")
- Schutzgitter 40 x 40 mm Stahl
- Klappdach Profi
- Standard-Farbe RAL 2011

### Antrieb:

- Fahrzeughydraulik ("V")
- Anschlüsse vorne am Gerät (für V)
- Hydraulik-Kupplungen, ISO 16028, P=Gr.19(F) R=Gr.19(M)

### Steuerung:

- "CX"-Steuerung
- Kabelbaumtrennung für Steuerungskabel hinter Kabine, LKW Version DE
- Bedienpulthalter Universal (für CB, CX, CL)
- Maßeinheiten für Betriebssystem: International Metrisch

### Verteilssystem:

- Streuteller "490" (Streubreite 2 - 10 m)
- geschlossene Schüttrinne
- optische Streukontrolle
  - o Streukontrolle über Scheinwerfer (rot oder weiß)
  - o Streubreite: 2 - 8 m
  - o Streukontrolle über Scheinwerfer: Weiß

**Abstell- und Befestigungsteile:**

- Grundrahmen für Abstellfüße zum Absetzen, bis zu 7,5 t
- Grundrahmen gestrahlt und pulverbeschichtet, RAL 7021
- Abstellfüße (4 Stk.) 3 t, Kurbeltrieb mittig, inkl. seitl. Abstützungen
- Pritschenklemmsystem Unimog U300/400/500 (bis 4m³)

**Sonderausstattung:**

- Abdeckhaube, blau (RAL 5002)
- 1 St. Rundumkennleuchte
- Schlussleuchte
- Markierung "Winterdienst"
- Warnfolie Rot-Weiß, hinten am Behälter
- Spritzschutz 2.000 mm

**Weitere Merkmale:**

- Länge Streutellerabhängung bei beladenem Streuer:
  - o Praktisch: 1180-1750 mm / Integral: 1180-1450 mm
- Geschwindigkeitsmessung: elektronisch vom Tacho
- Fahrzeugspannung 24 Volt
- Fahrzeugstecker 15-polig ABS-Stecker

**1 St Schmidt Drehklappen-Schneepflug CP 3  
vorhandenes Gebrauchtgerät**

Serien-Nr.: CP3-67-1-064

Baujahr: 2013

**Schürfleisten:**

- Schürfleisten Kombi 36 mm (Satz)

**Anbauplatten / Anpassgruppen:**

- Universal-Geräteplatte Gr. 3 für Form B
- Bundschrauben M 24 für Gr. 3 (Satz)

**Sonstige erforderliche Ausstattung:**

- hydraulische Hebe- und Senkeinrichtung für Unimog
- hydraulische Seitenumstellung

**Zusatzoptionen:**

- Schneestaubschutz verstellbar (Tuch)
- Seitenabweiser links
- Seitenabweiser rechts
- Warnmarkierung rot/weiß
- Warnflaggen mit Kunststoffstiel (Satz)
- Pflugbeleuchtung / Begrenzungsleuchten LED

Summe Positionen:

172.400,00 €

zzgl. MwSt. 19 %:

32.756,00 €**Angebotspreis:****205.156,00 €**

Wir hoffen Ihnen mit unserem Angebot geholfen zu haben und würden uns über Ihren geschätzten Auftrag, dessen gewissenhafte Ausführung wir Ihnen bereits heute schon zusichern, sehr freuen.

Für weitere sich ergebende Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

SIETRAC GmbH

H.- J. Wulff  
Betriebsleiter



P. Bormke  
Verkaufsberater

## **Auftragserteilung zu Angebot 28 / 03 / 20**

---

Hiermit erteilen wir der SIETRAC GmbH den Auftrag zur Lieferung / Leistung laut o. g. Angebot.

---

Ort / Datum

---

Unterschrift Auftraggeber

Stadtverwaltung Kröpelin  
Markt 1  
18236 Kröpelin

GEFA BANK GmbH

Mathias Noack  
KC Transport  
Tel.: +49 202 382-6824  
Fax: +49 202 382-7006824  
e-mail: Mathias.Noack@gefa.de  
15.03.2020

Unser Zeichen: NOA-101-691-715

Sehr geehrte Damen und Herren,

gern unterbreiten wir Ihnen für die anstehende Investition unseren Finanzierungsvorschlag.

Für alle Fragen zu folgendem Finanzierungsvorschlag stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung:  
Mathias Noack                      Tel: +49 202 382-6824                      Fax: +49 202 382-7006824

Freibleibend und unverbindlich nennen wir Ihnen, vorbehaltlich der positiven Kreditentscheidung und gleichbleibendem Zinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt, folgende Finanzierungsvarianten zu den im Folgenden genannten Konditionen:

**Objekt:** 1 x Unimog Geräteträger (Kommunalfahrzeuge), Baujahr: 2020  
**Nettoanschaffungswert:** EUR 172.400,00 + USt.

**Finanzierungsvariante 1 - Kündbarer Leasingvertrag** (bitte ankreuzen, falls gewünscht)

Leasingrate	monatlich
Leasingsatz in %	1,1531
Leasingrate in EUR zzgl. ges. USt.	1.988,00

Bei ordentlicher Kündigung, die nur zu folgenden Monaten möglich ist, werden nachfolgende Abschlusszahlungen in % vom Nettoanschaffungswert fällig:

zum	in %
48. Monat (erstmalig)	54,61 %
54. Monat	48,33 %
60. Monat	41,97 %
66. Monat	35,52 %
72. Monat	28,99 %
78. Monat	22,38 %
84. Monat	15,67 %
90. Monat	8,88 %
96. Monat und später	0,00 %

**Finanzierungsvariante 2 - Kündbarer Leasingvertrag** (bitte ankreuzen, falls gewünscht)

Leasingrate	monatlich
Leasingsatz in %	1,2210
Leasingrate in EUR zzgl. ges. USt.	2.105,00

Lob oder Kritik? Wir freuen uns auf Ihr Feedback: [www.gefa-bank.de](http://www.gefa-bank.de), [feedback@gefa.de](mailto:feedback@gefa.de), Telefon: 0202 382-222, Fax: 0202 382-700222

GEFA BANK GmbH

Robert-Daum-Platz 1, 42117 Wuppertal  
Postanschrift: 42347 Wuppertal  
[www.gefa-bank.de](http://www.gefa-bank.de)

Societe Generale, Frankfurt  
Swift-Code: SOGE DEFF XXX  
IBAN: DE82 5121 0800 1195 0057 85  
Amtsgericht Wuppertal  
HRB Nr. 2708

Aufsichtsratsvorsitzender:  
Didier Hauguel  
Geschäftsführer:  
Martin Dornseiffer, Albrecht Haase,  
Jochen Jehmlich, Frederik Linthout



Seite 2 zum Schreiben vom 15.03.2020

Bei ordentlicher Kündigung, die nur zu folgenden Monaten möglich ist, werden nachfolgende Abschlusszahlungen in % vom Nettoanschaffungswert fällig:

zum	in %
48. Monat (erstmal)	51,08 %
54. Monat	44,34 %
60. Monat	37,51 %
66. Monat	30,59 %
72. Monat	23,58 %
78. Monat	16,48 %
84. Monat	9,29 %
90. Monat und später	0,00 %

Berechnungsbasis der monatlich gleichbleibenden Leasingraten ist der Nettoanschaffungswert. Mit der ersten Leasingrate wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 0,00 zzgl. gesetzlicher USt. eingezogen.

Sollte es zum Abschluss des Leasingvertrages kommen, beachten Sie bitte bei der Planung Ihrer Objektbestellung, dass der Abschluss des Kaufvertrages zwischen der GEFA und dem Lieferanten aus steuerlichen Gründen zwingend vor Lieferung des Objektes erfolgen muss.

#### GAP-Risikoausgleich

Zusätzlich bietet GEFA Ihnen zu dem Finanzierungsobjekt einen günstigen GAP-Risikoausgleich an. Die Kosten dafür betragen monatlich **EUR 34,19** und sind für die gesamte Laufzeit fest. Der GAP-Risikoausgleich schützt Sie im Fall eines Totalschadens, indem er bis zu einem Betrag von EUR 25.000,00 die Lücke zwischen Versicherungsentschädigung und offenem Finanzierungsbetrag deckt.

Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Finanzierungsvorschlag zusagt und Sie kurzfristig mit uns wegen der weiteren Abwicklung Kontakt aufnehmen würden.

Mit freundlichen Grüßen  
**GEFA BANK GmbH**